

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://electrointer.nt-rt.ru> || erw@nt-rt.ru

Конденсаторы для осветительных установок (серия ЛПС)



Описание

ЛПС — конденсаторы для повышения коэффициента мощности в сетях осветительных установок.

Предназначены для групповой и индивидуальной компенсации мощности электромагнитных дросселей газоразрядных ламп (люминесцентных ламп, галогенных и металло-галогенных ламп, ртутных ламп высокого давления, натриевых ламп) в электрических сетях с частотой 50 Гц. Использование конденсаторов позволяет повысить коэффициент мощности не ниже 0,92.

Конденсаторы для люминесцентных и газоразрядных ламп изготавливаются на основе самовосстанавливающейся полимерной металлизированной пленки (МКР).

Цилиндрический корпус конденсаторов изготовлен из самозатухающего пластика.

На крышке конденсатора смонтированы клеммы, разъемы или изолированные проволочные выводы. По желанию заказчика конденсаторы комплектуются разрядными резисторами.

Технические характеристики:

Номинальная емкость: 1,0 — 150 мкФ

Рабочее напряжение: 250 — 450 В

Параллельное и последовательное подключение.